

CRAFT + MAIN®  
**JETCOAT**®  
SHOWER WALL SYSTEM

**FLEX™**  
**MODEL#:**  
**FLX604208-DPGM**  
**DARK POLISHED GREY MARBLE**  
**ACCENT PANEL**


**READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY**

Familiarize yourself with all the parts as shown in the exploded view. The exploded view will also provide a helpful reference when relating to the location of the various parts and how they are mounted.

COPY THE MODEL NUMBER FOR YOUR RECORDS HERE #

**APPLICABLE WITH JETCOAT® FLEX™:**

**FLX603260-WS, FLX603280-WS, FLX603696-WS, FLX424296-WS**




**Toll Free Customer Assistance 1-888-620-3667** US Customers

Monday-Friday, 7:30 a.m. To 5:00 p.m. CST

**1-888-256-7551** Canada Customers

906 Murray Rd., East Hanover, NJ 07936  
USA: [www.craftandmain.com](http://www.craftandmain.com)

5970 Chedworth Way, Unit B, Mississauga, Ontario, Canada L5R 4G5  
CANADA: [www.craftandmain.ca](http://www.craftandmain.ca)



**ACCENT PANEL PARTS LIST - SOLD SEPARATELY**

<p>Back Accent Panel with Tongue &amp; Groove</p>	<p>Side Accent Panel with Tongue &amp; Groove</p>	<p>Side Accent Panel with Tongue &amp; Groove</p>

**RECOMMENDED TOOLS**

<p>Utility Knife</p>	<p>Locking Pliers</p>	<p>Construction Grade Adhesive</p>	<p>Silicone</p>	
<p>Rubber Mallet</p>	<p>Flathead Screwdriver</p>	<p>Circular Saw</p>	<p>Hole Saw</p>	<p>Measuring Tape</p>

**!** CAUTION: Do not set on corners when handling.

---

## PREPARATION TIPS

---

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or install the product.

- Begin by measuring the overall width of the back wall after it has been cleaned and prepared for installation.
- If the overall height of the back and/or side walls above the bathtub or shower base is less than the height of the panels, they can be easily cut to fit.
- Turn off the water supply.
- Remove all shower hardware and decorations, including but not limited to: Faucet handles, escutcheons, filler spouts, towel bars, and soap dishes.
- All plumbing and electrical work inside the walls must be finished prior to installing the wall panels.
- Walls should be solid, plumb, and square within 1/8 inch of true. The Shower Wall System has been designed to allow for trimming, to accommodate minor alignment problems.
- The mounting surface should be cleaned and prepared, according to the Installation Procedure.
- If you plan to install a recessed accessory, cut the panel accordingly after it has been fully installed, and had the proper time to adhere to the wall. Remember to be considerate of wall studs when positioning the accessory.

### CAULKING TIPS:

- Follow the instructions on the tube of your chosen caulk.
- Once you have completed the project, inspect all areas that have been caulked, filling in any gaps as needed.
- Remove any excess caulk using denatured alcohol and a clean cloth. Use caution, and do not to disturb any of the caulk joints.

### INSTALLATION PROCEDURE:

The Shower Wall System can be installed over a variety of products. Consult with a professional contractor if you intend to apply the panels to any surface other than those described here.

### CEMENT/CONCRETE:

- Depending on the condition (flatness) of the existing wall, additional silicone may be required to properly secure the wall panels to the substrate.
- Surface must be completely clean. This includes but not limited to: Soap scum, dust and any other contaminants that may affect adhesion. Ceramic tiles do not need to be removed, if solidly adhered.
- Recommended: The complete area sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

### MASONITE:

- Surface must be completely clean. This includes but not limited to: Soap scum, dust and any other contaminants that may affect adhesion.
- Optional: The complete area sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

### OLD TILE:

**IMPORTANT:** All plastic tiles must be removed. Old ceramic tiles do not need to be removed, if solidly adhered.

- Depending on the condition (flatness) of the existing wall, additional silicone may be required to properly secure the wall panels to the substrate.
- Properly remove and or reattach any loose ceramic tiles.
- Remove all tile accessories attached to the wall. Surface must be completely clean. This includes but not limited to soap scum, dust and any other contaminants that may affect adhesion.
- Complete the shower wall installation by following the instruction manual.

### PLASTER:

- Additional silicone may be required to properly secure the substrate and the wall panel, depending on the condition of the existing wall.
- Smooth all textured and/or swirled finishes by sanding.
- Surface must be completely clean. This includes but not limited to soap scum, dust and any other contaminants that may affect adhesion.
- Recommended: The complete area sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

### SHEETROCK/GREENBOARD/CEMENT BOARD/ WOOD:

- Surface must be completely clean and free of soap scum, dust, and any other contaminants that may affect adhesion.
- Optional: The complete area sealed with two coats of water or oil-based sealer, to ensure proper adhesion of the Shower Wall System.
- Complete the installation of the wall panels following the instruction manual, after the sealer has completely dried.

**APPLICABLE TO BELOW CONFIGURATIONS**

**NOTE:** Accent panels installation method, please refer to FLEX™ SHOWER WALL manual indicated.

\*Adding accent panels increases the overall height. Exercise caution during the measuring and cutting process.

FLX603260-WS  
60"W X 32"D X 60"H



FLX604208-DPGM  
60"W X 42"D X 8"H

60"W X 32"D X 68"H\*

FLX603696-WS  
60"W X 36"D X 96"H

FLX604208-DPGM  
60"W X 42"D X 8"H

60"W X 36"D X 104"H\*



**APPLICABLE TO BELOW CONFIGURATIONS**

**NOTE:** Accent panels installation method, please refer to FLEX™ SHOWER WALL manual indicated.

\*Adding accent panels increases the overall height. Exercise caution during the measuring and cutting process.

FLX603280-WS  
60"W X 32"D X 80"H



FLX604208-DPGM  
60"W X 42"D X 8"H

60"W X 32"D X 88"H\*

FLX424296-WS  
42"W X 42"D X 96"H

FLX604208-DPGM  
60"W X 42"D X 8"H

42"W X 42"D X 104"H\*



## LIMITED WARRANTY

FGI Industries, Ltd., warrants to the original purchaser that this JETCOAT<sup>®</sup> Shower Wall System kit will be free of manufacturing defects, which affect its performance as a bathing or showering fixture, under the following conditions and subject to the limitations contained in the “Remedies” and “Warranty Limitations” sections.

**Please go here to register:**

USA: [www.craftandmain.com](http://www.craftandmain.com)

CANADA: [www.craftandmain.ca](http://www.craftandmain.ca)

The Limited Warranty applies for 10 years from the date of purchase if the fixture is used in a residential owner-occupied building for non-commercial purposes; or for 2 years from the date of purchase if it is used in any other building, including any building used for rental, commercial, or business purposes.

- This Limited Warranty is void if the fixture is not installed in accordance with the installation instructions supplied by JETCOAT<sup>®</sup>, or local building codes and ordinances, or if the care and cleaning instructions supplied by JETCOAT<sup>®</sup> are not followed.
- This Limited Warranty is also void if the fixture is moved from the location of its initial installation, or is subjected to accident, abuse, or misuse.
- The Limited Warranty excludes normal wear and tear, and does not cover damage that can be repaired by following the Scratch Removal Instructions.
- This Limited Warranty shall be void unless any failure or non-conformance is discovered before the expiration of this warranty, and is reported to FGI Industries, Ltd. in writing, accompanied by the original proof purchase, within 30 days of discovery.

**REMEDIES:**

The original purchaser’s remedy under this Limited Warranty is limited to the repair, replacement, or refund of the purchase price of the fixture, at FGI Industries, Ltd. sole option, of any part of the fixture which has failed or does not conform to the manufacturer’s specifications.

In no event shall FGI Industries, Ltd. be liable for lost profits, loss of use, incidental, special or consequential damages including, but not limited to, damage to or loss of use of the building or its contents, arising out of any defect in the fixture; nor shall FGI Industries, Ltd. be liable for any amount in excess of the original purchase price of the fixture.

FGI Industries, Ltd. reserves the right to require the return, at purchaser’s expense, of the damaged fixture for repair or exchange before providing services under this Limited Warranty. If FGI Industries, Ltd. elects to replace the fixture, its obligation is limited to supplying a replacement unit or component part of comparable size and style, and does not include the cost of removal, installation, or transportation, which must be borne by the purchaser.

Replacement parts provided under this Limited Warranty are warranted for the remainder of the original warranty period applicable to the fixture, as if such parts were original components of that fixture.

**WARRANTY LIMITATIONS:**

**THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. FGI INDUSTRIES, LTD. DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states or provinces do not allow limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. In such states or provinces, FGI Industries, Ltd. liability shall be limited to the extent permitted by state or provincial law. ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING BY WAY OF STATE OR PROVINCIAL LAW, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION AND IN SCOPE OF COVERAGE TO THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY, UNLESS A SHORTER PERIOD IS ALLOWED BY LAW.**

CRAFT + MAIN®  
**JETCOAT**®  
SHOWER WALL SYSTEM

**FLEX™**  
**MODÈLE N° :**  
**FLX604208-DPGM**  
**MARBRE GRIS SOMBRE POLI**  
**PANNEAU D'APPOINT**


**LISEZ LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT**

Familiarisez-vous avec toutes les pièces illustrées dans la vue éclatée. La vue éclatée servira également de référence utile pour l'emplacement des différentes pièces et la façon dont elles sont installées.

COPIEZ LE NUMÉRO DE MODÈLE ICI POUR VOS DOSSIERS

**APPLICABLE AVEC JETCOAT® FLEX™:**

**FLX603260-WS, FLX603280-WS, FLX603696-WS, FLX424296-WS**



**Ligne d'Assistance À La Clientèle Sans Frais**


Du Lundi Au Vendredi Entre 7h30 et 17h00, HNC

**1 888 620-3667** Pour Les Clients Des États-Unis

**1 888 256-7551** Pour Les Clients Du Canada

906 Murray Rd., East Hanover, NJ 07936  
USA: [www.craftandmain.com](http://www.craftandmain.com)

5970 Chedworth Way, Unit B, Mississauga, Ontario, Canada L5R 4G5  
CANADA: [www.craftandmain.ca](http://www.craftandmain.ca)



**PANNEAU D'APPOINT FACULTATIF (VENDU SÉPARÉMENT)**

<p>Panneau Décoratif Arrière Avec Rainure Et Languette</p>	<p>Panneau Décoratif Latéral Avec Rainure Et Languette</p>	<p>Panneau Décoratif Latéral Avec Rainure Et Languette</p>

**OUTILS RECOMMANDÉS**

<p>Couteau Universel</p>	<p>Pince-Étau</p>	<p>Adhésif De Qualité Construction</p>	<p>Silicone</p>	
<p>Maillet En Caoutchouc</p>	<p>Tournevis À Tête Plate</p>	<p>Scie Circulaire</p>	<p>Scie-Cloche</p>	<p>Ruban À Mesurer</p>

**!** ATTENTION : Ne posez pas sur les coins lorsque vous manipulez



---

## CONSEILS PRATIQUES DE PRÉPARATION

---

Avant de procéder à l'installation du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Vérifiez que toutes les pièces de la liste du contenu de l'emballage sont bien présentes. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ou d'installer le produit.

- Commencez par mesurer la largeur totale du mur arrière, une fois qu'il est nettoyé et préparé pour l'installation.
- Si la hauteur totale des murs arrière et/ou latéraux au-dessus de la baignoire ou du bac de douche est inférieure à celle des panneaux, ceux-ci peuvent être facilement coupés à la bonne hauteur.
- Coupez l'alimentation en eau.
- Retirez toute la quincaillerie et les décorations de la douche, y compris mais non limitées aux : Manettes de robinet, rosaces, becs de remplissage, porte-serviettes et porte-savon.
- Tous les travaux de plomberie et électriques réalisés à l'intérieur des murs doivent être terminés avant l'installation des panneaux muraux.
- Les murs doivent être solides, aplombés et d'équerre à 3,17 mm près. La cabine de douche a été conçue pour pouvoir être recoupée, pour résoudre les petits problèmes d'alignement.
- La surface de montage doit être nettoyée et préparée conformément à la procédure d'installation.
- Si vous envisagez d'installer un accessoire encastré, coupez le panneau en conséquence, une fois qu'il est complètement installé et qu'il a eu suffisamment de temps pour coller au mur. N'oubliez pas de tenir compte des montants muraux lorsque vous positionnez l'accessoire.

### CONSEILS PRATIQUES POUR L'APPLICATION DU CALFEUTRE :

- Suivez les instructions sur le tube de calfeutre choisi.
- Une fois que vous avez terminé le projet, examinez toutes les surfaces sur lesquelles vous avez appliqué du calfeutre pour vérifier qu'il n'y a aucun vide, en le remplissant le cas échéant.
- Retirez tout excès de calfeutre à l'aide d'un alcool dénaturé et d'un linge propre. Faites attention et ne portez atteinte à aucun des joints matés.

### PROCÉDURE D'INSTALLATION :

La cabine de douche peut être installée par-dessus divers produits. Veuillez consulter un entrepreneur professionnel, si vous avez l'intention de poser les panneaux sur une surface autre que celles décrites ici.

### CIMENT/BÉTON :

- Selon l'état (planéité) du mur existant, une quantité de silicone supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour fixer solidement les panneaux muraux au substrat.
- La surface doit être tout à fait propre. C'est-à-dire, sans y être limité, exempt de : Résidus de savon, poussière et tout autre contaminant qui peuvent nuire à l'adhérence. Les carreaux de céramique n'ont pas besoin d'être retirés s'ils sont bien collés.
- Recommandation : La surface complète doit être scellée de deux couches de scellant à base d'eau ou d'huile, pour assurer une bonne adhérence de la cabine de douche.

- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est complètement sec.

### MASONITE :

- La surface doit être tout à fait propre. C'est-à-dire, sans y être limité, exempt de : Résidus de savon, poussière et tout autre contaminant qui peuvent nuire à l'adhérence.
- Facultatif : La surface complète doit être scellée de deux couches de scellant à base d'eau ou d'huile, pour assurer une bonne adhérence de la cabine de douche.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est complètement sec.

### ANCIEN CARREAU :

**IMPORTANT :** Tous les carreaux en plastique doivent être retirés. Les anciens carreaux de céramique n'ont pas besoin d'être retirés s'ils sont bien collés.

- Selon l'état (planéité) du mur existant, une quantité de silicone supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour fixer solidement les panneaux muraux au substrat.
- Retirez ou recollez correctement tous les carreaux de céramique lâches.
- Retirez tous les accessoires de carreaux fixés au mur. La surface doit être tout à fait propre. C'est-à-dire, sans y être limité, exempt de résidus de savon, de poussière et de tout autre contaminant pouvant nuire à l'adhérence.
- Terminez l'installation de la cabine de douche en suivant le guide d'instructions.

### PLÂTRE :

- Une quantité de silicone supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour fixer solidement le substrat et le panneau mural, selon l'état du mur existant.
- Lissez tous les finis texturés ou à spirales en les ponçant.
- La surface doit être tout à fait propre. C'est-à-dire, sans y être limité, exempt de résidus de savon, de poussière et de tout autre contaminant pouvant nuire à l'adhérence.

• Recommandation : La surface complète doit être scellée de deux couches de scellant à base d'eau ou d'huile, pour assurer une bonne adhérence de la cabine de douche.

- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est complètement sec.

### PLAQUE DE PLÂTRE/PANNEAU VERT/PANNEAU DE CIMENT/BOIS :

- La surface doit être tout à fait propre et sans résidus de savon, de poussière et de tout autre contaminant pouvant nuire à l'adhérence.
- Facultatif : La surface complète doit être scellée de deux couches de scellant à base d'eau ou d'huile, pour assurer une bonne adhérence de la cabine de douche.
- Terminez l'installation des panneaux muraux en suivant le guide d'instructions, une fois que le scellant est complètement sec.

## APPLICABLE AUX CONFIGURATIONS CI-DESSOUS

**REMARQUE :** Mode d'installation des panneaux d'appoint; veuillez vous reporter au manuel PAROI DE DOUCHE FLEX™ indiqué.

\*L'ajout de panneaux d'appoint augmente la hauteur globale. Faites preuve de prudence au cours du processus de prise de mesures et de coupe.


**FLX603260-WS**

1.524 M (60 PO) l x 81.28 CM (32 PO) P x 1.524 M (60 PO) H

**FLX604208-DPGM**

1.524 M (60 PO) l x 106.68 CM (42 PO) P x 0.2032 M (8 PO) H

1.524 M (60 PO) l x 81.28 CM (32 PO) P x 1.7272 M (68 PO) H\*




**FLX603696-WS**

1.524 M (60 PO) l x 91.44 CM (36 PO) P x 2.4384 M (96 PO) H

**FLX604208-DPGM**

1.524 M (60 PO) l x 106.68 CM (42 PO) P x 0.2032 M (8 PO) H

1.524 M (60 PO) l x 91.44 CM (36 PO) P x 2.6416 M (104 PO) H\*



**APPLICABLE AUX CONFIGURATIONS CI-DESSOUS**

**REMARQUE :** Mode d'installation des panneaux d'appoint; veuillez vous reporter au manuel PAROI DE DOUCHE FLEX™ indiqué.

\*L'ajout de panneaux d'appoint augmente la hauteur globale. Faites preuve de prudence au cours du processus de prise de mesures et de coupe.


**FLX603280-WS**

1.524 M (60 PO) l x 81.28 CM (32 PO) P x 1.524 M (60 PO) H

**FLX604208-DPGM**

1.524 M (60 PO) l x 106.68 CM (42 PO) P x 0.2032 M (8 PO) H

1.524 M (60 PO) l x 81.28 CM (32 PO) P x 1.7272 M (88 PO) H\*




**FLX424296-WS**

1.0668 M (42 PO) l x 106.68 CM (42 PO) P x 2.4384 M (96 PO) H

**FLX604208-DPGM**

1.524 M (60 PO) l x 106.68 CM (42 PO) P x 0.2032 M (8 PO) H

1.0668 M (42 PO) l x 106.68 CM (42 PO) P x 2.6416 M (104 PO) H\*



## **GARANTIE LIMITÉE**

FGI Industries, Ltd., garantissent à l'acheteur initial que cette cabine de douche JETCOAT<sup>®</sup> sera exempte de tout défaut de fabrication qui nuirait à son rendement en tant que qu'unité de bains ou de douche, dans les conditions suivantes et sous réserve des restrictions figurant dans les sections

« Recours » et « Exclusions de garantie ».

**Veillez vous rendre sur le site suivant pour vous inscrire :**

USA: [www.craftandmain.com](http://www.craftandmain.com)

CANADA: [www.craftandmain.ca](http://www.craftandmain.ca)

La garantie limitée est applicable pendant 10 ans à compter de la date d'achat, si l'unité est utilisée dans un bâtiment résidentiel occupé par le(la) propriétaire et pour un usage non commercial, ou pendant 2 ans à compter de la date d'achat si elle est utilisée dans tout autre bâtiment, y compris un bâtiment loué ou utilisé à des fins commerciales ou professionnelles.

- La présente garantie limitée sera nulle si l'unité n'est pas installée conformément aux instructions d'installation fournies par JETCOAT<sup>®</sup> ou aux codes et règlements de construction locaux, ou si les instructions d'entretien et de nettoyage fournies par JETCOAT<sup>®</sup> ne sont pas respectées.
- La présente garantie limitée sera également nulle si l'unité est déplacée de l'emplacement d'installation original, ou si elle fait l'objet d'un accident, d'un usage abusif ou d'un mauvais usage.
- La garantie limitée exclut une usure normale et ne couvre pas les dommages pouvant être réparés en suivant les instructions d'élimination d'éraflures.
- La présente garantie limitée sera nulle, à moins que tout défaut ou non conformité soit découvert(e) avant l'expiration de telle garantie et soit signalé(e) à FGI Industries, Ltd., par écrit, accompagné(e) de la preuve d'achat originale, dans les 30 jours suivant telle découverte.

### **RECOURS :**

Le recours de l'acheteur original, en vertu de la présente garantie limitée, est limité à la réparation, au remplacement ou au remboursement du prix d'achat de l'unité, à l'option exclusive de FGI Industries, Ltd., de toute pièce de l'unité faisant l'objet de la défaillance ou non conforme aux spécifications du fabricant.

En aucun cas FGI Industries, Ltd. ne sera tenue responsable de la perte de profits, de la perte d'usage, des dommages indirects, spéciaux ou accessoires y compris, mais non limités aux, dommages à l'usage ou perte d'usage du bâtiment ou de son contenu, résultant de tout défaut de l'unité et FGI Industries, Ltd. ne sera également pas tenue responsable de tout montant surpassant le prix d'achat original de l'unité.

FGI Industries, Ltd. se réserve le droit d'exiger le retour, aux frais de l'acheteur, de l'unité endommagée devant être réparée ou échangée, avant de fournir des services en vertu de la présente garantie limitée. Si FGI Industries, Ltd. décide de remplacer l'unité, son obligation est limitée à la fourniture d'une unité ou d'une pièce de taille et style comparables et ne comprend pas les frais de retrait, d'installation ou de transport, qui incombent à l'acheteur.

Les pièces de rechange fournies dans le cadre de la présente garantie limitée, sont couvertes pour la période restante de la garantie originale applicable à l'unité, comme si telles pièces faisaient partie des composants d'origine de cette unité.

### **EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :**

**IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE DONT LA PORTÉE DÉPASSE LES LIMITES DE CE QUI EST DÉCRIT AUX PRÉSENTES. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES. FGI INDUSTRIES, LTD. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires, et les restrictions et exclusions citées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à votre cas. Dans de tels États ou provinces, la responsabilité de FGI Industries, Ltd. fera l'objet des limites prévues par la loi provinciale ou de l'état. L'ÉTENDUE ET LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES ISSUES D'UNE LÉGISLATION PROVINCIALE OU DE L'ÉTAT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES AUX MODALITÉS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, À MOINS QU'UNE PÉRIODE PLUS COURTE SOIT PERMISE PAR LA LOI.**

CRAFT + MAIN®  
**JETCOAT**®  
SHOWER WALL SYSTEM

**FLEX™**  
**MODELO#:**  
**FLX604208-DPGM**  
PANEL DECORATIVO EN MÁRMOL  
GRIS OSCURO PULIDO


**LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES**

Familiarízate con todas las piezas tal como se muestran en la vista ampliada. La vista ampliada sirve también como útil referencia para conocer la ubicación de varias piezas y cómo se instalan.

COPIA EL NÚMERO DE MODELO PARA TUS REGISTROS AQUÍ #

**APLICABLE CON JETCOAT® FLEX™:**

**FLX603260-WS, FLX603280-WS, FLX603696-WS, FLX424296-WS**



**Asistencia Gratuita Al Cliente**


De Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. CST

**1-888-620-3667** Clientes de EE. UU.

**1-888-256-7551** Clientes de Canadá

906 Murray Rd., East Hanover, NJ 07936  
USA: [www.craftandmain.com](http://www.craftandmain.com)

5970 Chedworth Way, Unit B, Mississauga, Ontario, Canada L5R 4G5  
CANADA: [www.craftandmain.ca](http://www.craftandmain.ca)



**LISTA DE PIEZAS DE PANEL DECORATIVO - SE VENDEN POR SEPARADO**

(A)	(B)	(C)
Panel Decorativo Trasero Con Machihembrado	Panel Decorativo Lateral Con Machihembrado	Panel Decorativo Lateral Con Machihembrado

**HERRAMIENTAS RECOMENDADAS**

(1)	(2)	(3)	(4)	
Cuchillo Multiuso	Tenazas De Bloqueo	Adhesivo Para Construcción	Silicona	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Martillo De Goma	Destornillador	Sierra Circular	Sierra Cilíndrica	Cinta De Medir

**!** CUIDADO: No lo coloque en las esquinas durante su manipulación.

---

## CONSEJOS DE PREPARACIÓN

---

Antes de instalar el producto, asegúrate de tener todas las piezas. Compara las piezas con la lista de contenido del paquete. Si alguna pieza falta o está dañada, no intentes ensamblar o instalar el producto.

- Comienza midiendo el ancho total de la pared trasera después de haberla limpiado y preparado para la instalación.
- Si la altura total de las paredes traseras y/o laterales sobre la bañera o la base de la ducha es menor que la altura de los paneles, se pueden cortar fácilmente para que quepan.
- Cierra el suministro de agua.
- Retira todos los herrajes y decoraciones de la ducha, incluyendo, aunque sin limitarse a: Llaves de grifos, escudetes, caños de llenado, toalleros y jaboneras.
- Todo el trabajo eléctrico y de plomería dentro de las paredes tiene que terminarse antes de comenzar la instalación de los paneles de pared.
- Las paredes deben ser sólidas y rectas a plomada, en ángulo recto con desviación máxima de 1/8 plg (3 mm). El Sistema de Pared para Ducha ha sido diseñado para permitir el uso de molduras que corrijan pequeños problemas de alineación.
- La superficie de montaje debe estar limpia y preparada, de acuerdo con el procedimiento de instalación.
- Si piensas instalar un accesorio empotrado, recorta el panel como corresponda después de instalado por completo y de pasado el tiempo adecuado para adherirse a la pared. Recuerda tener en cuenta las vigas de pared al colocar el accesorio.

### CONSEJOS PARA EL USO DE PASTA SELLADORA:

- Sigue las instrucciones que aparecen en el tubo de la pasta selladora seleccionada.
- Una vez terminado el proyecto, revisa todas las áreas donde se ha aplicado pasta selladora para ver si hay grietas o huecos que necesiten rellenarse.
- Retira el exceso de pasta selladora usando un paño limpio y alcohol desnaturalizado. Ten cuidado de no dañar las uniones de pasta selladora.

### PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

El Sistema de Pared para Ducha puede instalarse sobre una variedad de productos. Consulta a un contratista profesional si piensas colocar los paneles sobre una superficie diferente a las descritas aquí.

### CEMENTO/CONCRETO:

- Dependiendo de la condición (planicie) de la pared existente, es posible que se requiera silicona adicional para asegurar adecuadamente los paneles de la pared al sustrato.
- La superficie tiene que estar completamente limpia. Esto incluye, aunque no se limita a: Sedimentos de jabón, polvo y otros contaminantes que pueden afectar la adherencia. No hace falta quitar las losas de cerámica si están bien adheridas.
- Se recomienda: Toda el área tiene que sellarse con dos capas de sellador a base de agua o aceite para garantizar la adhesión adecuada del Sistema de Pared para Ducha.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

### MASONITA:

- La superficie tiene que estar completamente limpia. Esto incluye, aunque no se limita a: Sedimentos de jabón, polvo y otros contaminantes que pueden afectar la adherencia.
- Opcional: Toda el área tiene que sellarse con dos capas de sellador a base de agua o aceite para garantizar la adhesión adecuada del Sistema de Pared para Ducha.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

### LOSA VIEJA:

- IMPORTANTE: Todas las losas plásticas tienen que retirarse. No hace falta quitar las losas de cerámica viejas si están bien adheridas.
- Dependiendo de la condición (planicie) de la pared existente, es posible que se requiera silicona adicional para asegurar adecuadamente los paneles de la pared al sustrato.
  - Retira y/o fija adecuadamente cualquier losa de cerámica suelta.
  - Retira todos los accesorios de losa que estén sujetos a la pared. La superficie tiene que estar completamente limpia. Esto incluye, aunque no se limita a: sedimentos de jabón, polvo y otros contaminantes que pueden afectar la adherencia.
  - Completa la instalación de la pared de ducha siguiendo el manual de instrucciones.

### YESO:

- Puede que se requiera silicona adicional para asegurar bien el sustrato y el panel de pared, en función de la condición misma de la pared existente.
- Alisa los acabados texturizados y/o ondulados con una lija.
- La superficie tiene que estar completamente limpia. Esto incluye, aunque no se limita a: sedimentos de jabón, polvo y otros contaminantes que pueden afectar la adherencia.
- Se recomienda: Toda el área tiene que sellarse con dos capas de sellador a base de agua o aceite para garantizar la adhesión adecuada del Sistema de Pared para Ducha.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

### SHEETROCK/YESO IMPERMEABLE/ PLACA DE CEMENTO/MADERA:

- La superficie debe estar completamente limpia y libre de residuos de jabón, polvo y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- Opcional: Toda el área tiene que sellarse con dos capas de sellador a base de agua o aceite para garantizar la adhesión adecuada del Sistema de Pared para Ducha.
- Después de que el sellador se haya secado completamente, termina la instalación de los paneles de pared siguiendo el manual de instrucciones.

## APLICABLE A LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES

**NOTA: Método de instalación de los paneles decorativos, consulta el manual indicado de PARED PARA DUCHA FLEX™.**

**\*Añadir paneles decorativos aumenta la altura total. Procede con cuidado durante el proceso de medición y corte.**


**FLX603260-WS**

152.4 cm AN x 81.28 cm PROF x 152.4 cm AL

**FLX604208-DPGM**

152.4 cm AN x 106.68 cm PROF x 20.32 cm AL

152.4 cm AN x 81.28 cm PROF x 172.72 cm AL\*




**FLX603696-WS**

152.4 cm AN x 91.44 cm PROF x 243.84 cm AL

**FLX604208-DPGM**

152.4 cm AN x 106.68 cm PROF x 20.32 cm AL

152.4 cm AN x 91.44 cm PROF x 264.16 cm AL\*





**APLICABLE A LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES**

**NOTA: Método de instalación de los paneles decorativos, consulta el manual indicado de PARED PARA DUCHA FLEX™.**

**\*Añadir paneles decorativos aumenta la altura total. Procede con cuidado durante el proceso de medición y corte.**


**FLX603280-WS**

152.4 cm AN x 81.28 cm PROF x 203.2 cm AL

**FLX604208-DPGM**

152.4 cm AN x 106.68 cm PROF x 20.32 cm AL

152.4 cm AN x 81.28 cm PROF x 223.52 cm AL\*




**FLX424296-WS**

106.68 cm AN x 106.68 cm PROF x 243.84 cm AL

**FLX604208-DPGM**

152.4 cm AN x 106.68 cm PROF x 20.32 cm AL

106.68 cm AN x 106.68 cm PROF x 264.16 cm AL\*



## **GARANTÍA LIMITADA**

FGI Industries, Ltd., garantiza al comprador original que este kit de sistema de pared para ducha JETCOAT<sup>®</sup> estará libre de defectos de fabricación que afecten su desempeño como accesorio para baño o ducha, bajo las siguientes condiciones y sujeto a las limitaciones contenidas en el "Soluciones" y "Limitaciones de la garantía".

### **Para registrarse, visite:**

USA: [www.craftandmain.com](http://www.craftandmain.com)

CANADA: [www.craftandmain.ca](http://www.craftandmain.ca)

Esta Garantía Limitada es válida por 10 años, a partir de la fecha de compra original, si el elemento fijo se usa en una edificación residencial ocupada por el propietario y sin fines comerciales; o por 2 años, a partir de la fecha de compra original, si se usa en otro tipo de edificación para alquiler o de uso comercial o empresarial.

- Esta Garantía Limitada quedará anulada si el elemento fijo no se instala según las instrucciones de instalación suministradas por JETCOAT<sup>®</sup>, o se incumplen las regulaciones y códigos de construcción locales, o no se siguen las instrucciones de mantenimiento y limpieza suministradas por JETCOAT<sup>®</sup>.
- Esta Garantía Limitada también quedará anulada si el elemento fijo se mueve de su lugar de instalación inicial o sufre algún accidente, abuso o uso inadecuado.
- Esta Garantía Limitada excluye el desgaste por uso normal y no cubre daños que puedan repararse siguiendo las Instrucciones para Eliminación de Rayones.
- Esta Garantía Limitada se anulará a menos que cualquier defecto o disconformidad se detecte antes de expirar el plazo de garantía y se notifique a FGI Industries, Ltd. por escrito acompañado de la prueba de compra original, dentro de los 30 días siguientes a la detección.

### **SOLUCIONES:**

Las soluciones para el comprador original bajo esta Garantía Limitada están circunscritas a la reparación, reemplazo o reembolso del precio de compra del elemento fijo, a discreción de FGI Industries, Ltd., de cualquier pieza de dicho elemento que presente algún defecto o no cumpla con las especificaciones del fabricante.

En ningún caso FGI Industries, Ltd. será responsable por pérdida de ganancias ni de uso, ni por daños especiales, indirectos o secundarios, incluyendo, pero sin limitarse a, daños o pérdida de uso de la edificación o su contenido, ni aquellos que se deriven de cualquier defecto del elemento fijo; FGI Industries, Ltd. tampoco será responsable por ningún monto que exceda el precio de compra original del elemento fijo.

FGI Industries, Ltd. se reserva el derecho a exigir la devolución, con los gastos cubiertos por el comprador, del elemento fijo dañado para reparación o cambio antes de suministrar cualquier servicio bajo esta Garantía Limitada. Si FGI Industries, Ltd. elige reemplazar el elemento fijo, su obligación está limitada a suministrar la unidad o pieza de repuesto de tamaño y estilo similar, con exclusión de los costos por retiro, instalación o transportación, que serán cubiertos por el comprador.

Las piezas de repuesto suministradas bajo esta Garantía Limitada están garantizadas por el resto del período de garantía aplicable al elemento fijo, como si tales piezas fueran componentes originales de aquel.

### **LIMITACIONES DE LA GARANTÍA:**

**NO HAY OTRA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN DEL PRODUCTO PARA DETERMINADO PROPÓSITO EN PARTICULAR. FGI INDUSTRIES, LTD. NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, DIRECTOS O INDIRECTOS. Algunos estados o provincias no permiten limitaciones de daños directos o indirectos, así que las limitaciones o exclusiones anteriores pudieran no aplicarse a su caso. En tales estados o provincias, la responsabilidad de FGI Industries, Ltd. se limitará al alcance permitido por las leyes del estado o de la provincia. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SE DERIVEN DE LAS LEYES DEL ESTADO O DE LA PROVINCIA, INCLUSO AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA DETERMINADO PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN SU DURACIÓN Y ALCANCE DE COBERTURA A LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, A MENOS QUE LA LEY PERMITA UN PLAZO MÁS CORTO.**

1044